

## 6. PULL A RIGHE



**Facile**

**Taglie S (M)**

**Misure**

**Busto 92 (100) cm**

**Lunghezza 70 (74) cm**

### OCCORRENTE

7 (8) gomitoli di filato **ZARA** (Filatura di Crosa)

100% pura lana extrafine merino superwash (125 m/50 gr) col. n. 1965 **(A)** (grigio)

1 gomitolo col. n. 1466 **(B)** (rosso)

1 gomitolo col. n. 1974 **(C)** (bluette)

1 gomitolo col. n. 1461 **(D)** (viola)

1 gomitolo col. n. 1972 **(E)** (giallo scuro)

1 gomitolo col. n. 1889 **(F)** (verde)

3 gomitoli col. n. 1401 **(G)**

(bianco) Un paio di ferri n. 4,5

Un paio di ferri n. 4

Un ferro circolare n. 4

Un ago da lana con punta arrotondata.

Segna-maglie.

### CAMPIONE

22 m. e 28 ferri: = 10 cm a maglia rasata lavorata con i f. n. 4,5.

### PUNTI IMPIEGATI

**Maglia tubolare. Coste 1/1. Maglia rasata. Legaccio.**

Per l'esecuzione dei punti base vedere L'ABC del lavoro a Maglia.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 4 e il col. A avv. 91 (101) m.; per il bordo lav. 4 f. a m. tubolare, poi a coste 1/1 fino a cm 20 di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov. Pros. con i f. n. 4,5 e il col. C e lav. a m. rasata, distribuendo 10 aum. nel corso del 1° f. [=101 (111) m.]. Completato il 6° f. in col. C pros. alternando: \* 12 (14) f. in col. G, 6 f. in col. E, 12 (14) f. in col. G, 6 f. in col. B, 12 (14) f. in col. A, 6 f. in col. F, 12 (14) f. in col. A, 6 f. in col. D \*, rip. sempre da \* a \*. A cm 70 (74) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., lasciare tutte le m. in sospenso.

**Davanti:** lav. come il dietro fino a cm 44 (47) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov.; mettere un segna-maglie nella m. centrale e, per iniziare lo scollo, lav. il f. seg. come segue: lav. fino a 4 m. dalla m. segnata, 2 ins. a dir., 2 dir.; con il filo di un altro gomito intrecc. la m. centrale, lav. 2 dir., 1 acc. e lav. a dir. le m. seg. [= 49 (54) m. per ogni parte]. Proseguire le due parti separatamente, diminuendo a lato dello scollo, all'interno delle ultime 2 m. della parte sinistra, delle prime 2 m. della parte destra, 1 m. nel f. sul dir. seg., poi 1 m. ogni 2 f. per 28 (29) volte, ogni 4 f. per 3 volte (per dim. 1 m. sul lato sinistro dello scollo lav. 2 ins. a dir., per dim. 1 m. sul lato destro eseguire 1 acc.) [= 17 (21) m. per ogni spalla]. A cm 70 (74) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., lasciare tutte le m.

**Manica:** con i f. n. 4 e il col. A avv. 51 (55) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare, poi a coste 1/1 fino a cm 14 di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov. Pros. con i f. n. 4,5 e il col. D e lav. a m. rasata distribuendo 10 aum. [= 61 (65) m.]. Completato il 6° f. in col. D, pros. alternando: 6 f. in col. A, 6 f. in col. G, 6 f. in col. A, 6 f. in col. B, 6 f. in col. A, 6 f. in col. G, 6 f. in col. A, 4 f. in

col. D, 4 f. in col. A, 4 f. in col. G, 4 f. in col. A, 4 f. col. D, 4 f. col. A, 4 f. col. G, 4 f. col. A, 4 f. in col. B, \* 2 f. in col. A, 2 f. in col. G, 2 f. in col. A, 2 f. in col. D \*, rip. da \* a \* ancora 1 volta, \*\* 1 f. in col. A, 1 f. in col. G, 1 f. in col. A, 1 f. in col. B \*\*, rip. sempre da \*\* a \*\*. Contemporaneamente, a cm 18 di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo sbieco della manica, aum. ai lati, all'interno della prima e dell'ultima m., 1 m. nel 1° f. sul dir. seg., poi 1 m. ogni 12 f. per altre 6 (7) volte (lav. 1 aum. intercalato a dir.) [= 75 (81) m.]. A cm 52 (54) di alt. tot., intrecc. tutte le m.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Con l'ago unire le m. in sospeso delle spalle del davanti alle m. corrispondenti del dietro, una a una a punto maglia. Per il bordo scollo, con il f. circolare e il col. A ripr. a dir. le 77 (81) m. lungo il lato destro dello scollo del davanti, lav. a dir. le 67 (69) m. in sospeso dello scollo del dietro e ripr. a dir. 77 (81) m. lungo il lato sinistro dello scollo del davanti [= 221 (231) m.] Pros. in f. di andata e ritorno e lav. 11 f. a coste 1/1, iniziando il 1° f. con 1 dir., 1 rov., lasciando ai lati 1 viv. a legaccio e 4 f. a m. tubolare; chiudere le m. con l'ago a punto maglia. Incrociare i lati del bordo, il lato destro sul sinistro e fissarli lungo il margine dello scollo, alla base del 1° f. del bordo stesso. Attaccare le maniche, cucire i sottomanica e i fianchi.

