

15. GIACCONE MARINARO



Media difficoltà
Taglie S (M)
Misure
Busto 101 (108) cm
Lunghezza 65 (69) cm

OCCORRENTE

20 (22) gomitoli di filato **ZARA PLUS** (Filatura di Crosa) 100% pura lana extrafine merino superwash (70 m/50 gr) col. n. 1912 (rosso)

Un paio di ferri n. 5,5

Un paio di ferri n. 5

Un ago da lana con punta arrotondata.

Segna-maglie.

8 bottoni.

Una cerniera apribile in basso lunga cm 68 (71).

CAMPIONE

17 m. e 23 ferri: = 10 cm a punto dama lavorato con i f. n. 5,5.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata. Maglia rasata rovescio.

Per l'esecuzione dei punti base vedere L'ABC del lavoro a Maglia.

Punto dama (si lavora su un n. di m. multiplo di 4 + 2):

1° f. (dir. del lavoro): * 2 dir., 2 rov. *, rip. sempre da * a * fino alle ultime 2 m., term. con 2 dir.

2° f. (rov. del lavoro): 2 rov., * 2 dir., 2 rov. *, rip. sempre da * a *.

3° f. (dir. del lavoro): * 2 rov., 2 dir. *, rip. sempre da * a * fino alle ultime 2 m., term. con 2 rov.

4° f. (rov. del lavoro): 2 dir., * 2 rov., 2 dir. *, rip. sempre da * a *.

Rip. sempre dal 1° al 4° f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 5 avv. 86 (92) m. e, per il bordo, lav. 8 f. a m. rasata rov. Piegare il bordo a metà sul rov. e accostare le m. del f. di avvio alle m. corrispondenti dell'ultimo f. eseguito; inserendo il f. destro nella m. del f. sinistro e nella m. corrispondente del f. di avvio, lav. 0 (1) viv., sulle 86 (90) m. seg. lav. il 1° f. del punto dama, 0 (1) viv. Pros. con i f. n. 5,5 a punto dama a partire dal 2° f., lasciando ai lati 1 viv. A cm 44 (46,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo scalfio manica, intrecc. ai lati 6 m. e pros. diminuendo, all'interno della prima e dell'ultima m., 1 m. nel corso del 1° f. sul dir., poi 1 m. ogni 2 f. per altre 2 volte (a destra 2 ins. a dir. per dim. 1 m. a dir., o 2 ins. a rov. per dim. 1 m. a rov., a sinistra 1 acc. per dim. 1 m. a dir., o 2 ins. a rov. per dim. 1 m. a rov.) [= 68 (74) m.]. A cm 21 (22,5) dall'inizio dello scalfio manica, dopo aver lavorato un f. sul rov., intrecc. tutte le m.

Davanti sinistro: con i f. n. 5 avv. 43 (46) m. e, per il bordo, lav. 8 f. a m. rasata rov.

Piegare il bordo a metà sul rov. e accostare le m. del f. di avvio alle m. corrispondenti dell'ultimo f. eseguito; inserendo il f. destro nella m. del f. sinistro e nella m. corrispondente del f. di avvio lav. il 1° f. del punto dama fino 1 (0) m. dal termine, term. con 1 (0) viv. Pros. con i f. n. 5,5 e lav. a punto dama, a partire dal 2° f. e lasciando a sinistra 1 (0) viv. A cm 44 (46,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo scalfio manica, a

destra intrecc. 6 m. e pros. diminuendo, all'interno della prima m., 1 m. nel corso del 1° f. sul dir., poi 1 m. ogni 2 f. per altre 2 volte (lav. 2 ins. a dir. per dim. 1 m. a dir., o 2 ins. a rov. per dim. 1 m. a rov.) [= 34 (37) m.]. A cm 15 (15,5) dall'inizio dello scolfo manica, per lo scollo, a sinistra intrecc. 7 (8) m., poi ogni 2 f., 4 m., 2 m., 1 m. per 2 volte [= 19 (21) m.]. A cm 21 (22,5) dall'inizio dello scolfo manica, dopo aver lavorato un f. sul rov., intrecc. tutte le m.

Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in modo simmetrico.

Manica: con i f. n. 5 avv. 46 (50) m. e, per il bordo, lav. 8 f. a m. rasata rov. Piegare il bordo a metà sul rov. e accostare le m. del f. di avvio alle m. corrispondenti dell'ultimo f. eseguito; inserendo il f. destro nella m. del f. sinistro e nella m. corrispondente del f. di avvio lav. il 1° f. del punto dama Pros. con i f. n. 5,5 e pros. il punto dama, iniziando dal 2° f. A cm 4 (7) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo sbieco della manica, aum. ai lati, all'interno della prima e dell'ultima m., 1 m., poi 1 m. ogni 8 (6) f. per altre 9 (10) volte (lav. 1 aum. intercalato a dir.) [=66 (72) m.]. A cm 38 (39) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per l'arrotondamento della manica, intrecc. ai lati 6 m. e pros. diminuendo, all'interno della prima e dell'ultima m., 1 m. nel corso del 1° f. sul dir. seg., poi 1 m. ogni 2 f. per altre 19 (21) volte (a destra 2 ins. a dir. per dim. 1 m. a dir., o 2 ins. a rov. per dim. 1 m. a rov., a sinistra 1 acc. per dim. 1 m. a dir., o 2 ins. a rov. per dim. 1 m. a rov.) [= 14 (16) m.]. Al termine, a cm 56 (59) di alt. tot., intrecc. le m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Per il collo, con i f. n. 5,5 e con il lavoro a rov., ripr. a dir. 24 (27) m. dallo scollo del davanti sinistro, 34 (36) m. dallo scollo del dietro e 24 (27) m. dallo scollo del davanti destro [= 82 (90) m.] e lav. 42 f. a punto dama; mettere le m. in sospeso. Piegare il collo metà sul dir. e cucire le m. in sospeso al margine dello scollo sul dir. del lavoro, una a una a punto indietro. Per il bordo di apertura del davanti sinistro, con i f. n. 5 ripr. a dir. 106 (111) m. dal lato di apertura del davanti sinistro, 12 m. dal margine davanti del

collo e 12 m. dal margine dietro [= 130 (135) m.]; lav. 8 f. a m. rasata e mettere le m. in sospeso. Piegare il bordo metà sul dir. e cucire le m. in sospeso al margine di apertura e del collo, sul dir. del lavoro, una a una a punto indietro. Lav. il bordo di apertura del davanti destro come il sinistro, ma riprendere le m. in senso inverso. Cucire la cerniera lungo il lato di apertura dei davanti, all'interno dei bordi e lungo il collo, inserendola fra i 2 strati. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche. Attaccare 4 bottoni sul davanti sinistro e 4 sul davanti destro allineati a quelli del sinistro, la prima coppia di bottoni a cm 22 di alt. tot., le altre coppie a cm 9,5 (11,5) l'una dall'altra.

