

20. GIACCA STILE MILITARE



Difficile

Taglie S (M)

Misure

Busto 102 (110) cm

Lunghezza 60 (64) cm

OCCORRENTE

20 (23) gomitoli di filato **ZARA PRINT MELANGE** (Filatura di Crosa) 100% pura lana extrafine merino superwash (125 m/50 gr) col. n.

21 (mimetico)

Un paio di ferri n. 8

Un paio di ferri n. 5

Un paio di ferri n. 4

Un ago da lana con punta arrotondata.

Segna-maglie.

2 bottoni.

1 cerniera apribile in basso lunga cm 58 (61).

4 stelline.

CAMPIONE

11,5 m. e 30 ferri: = 10 cm a punto costine fantasia lavorato con i f. n. 8 e il filato messo doppio.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata rovescio. Maglia rasata. Coste 1/1. Maglia tubolare

Per l'esecuzione dei punti base vedere L'ABC del lavoro a Maglia.

Maglia doppia: lav. 1 dir. nella m. del f. sottostante corrispondente alla 1a m. del f. sinistro e far scendere la m. dal f. sinistro.

Punto costine fantasia (si lavora su un n. di m. dispari):

1° f. (rov. del lavoro): a rov.

2° f.: * 1 rov., 1 dir. doppio *, rip. sempre da * a * fino all'ultima m., term. con 1 rov.

Rip. sempre il 1° e il 2° f.

NOTA: il capo è realizzato con il filato messo doppio.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 8 avv. 59 (63) m. e, per il bordo, lav. 9 f. a m. tubolare, terminando con il f. sul dir. Pros. a punto costine fantasia. A cm 38 (40,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo scalfio manica, intrecc. ai lati 6 m. [= 47 (51) m.]. A cm 22 (23,5) dall'inizio dello scalfio manica, dopo aver lavorato un f. sul rov., intrecc. tutte le m.

Davanti sinistro: con i f. n. 8 avv. 29 (31) m. e lav. il bordo a m. tubolare come il dietro. Pros. a punto costine fantasia. A cm 38 (40,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov. per lo scalfio manica, intrecc. a destra 6 m. [= 23 (25) m.]. A cm 14 (14,5) dall'inizio dello scalfio manica, dopo aver lavorato un f. sul dir., per lo scollo, a sinistra intrecc. 10 (11) m. e 2 m. dopo i 2 f. seg. [= 11 (12) m.]. A cm 22 (23,5) dall'inizio dello scalfio manica, dopo aver lavorato un f. sul rov., intrecc. tutte le m.

Davanti destro: lav. come il davanti sinistro, ma in modo simmetrico.

Manica: con i f. n. 8 avv. 39 (41) m. e lav. il bordo a m. tubolare come il dietro. Pros. a punto costine fantasia, distribuendo 8 dim. nel 1° f. [= 31 (33) m.]. A cm 8 (9) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul dir., per lo sbieco della manica, aum. ai lati, all'interno della prima e dell'ultima m., 1 m., poi 1 m. ogni 12 f. per altre 5 (6) volte (lav. 1 aum. intercalato a rov.) [= 43 (47) m.].

A cm 46 (47,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per l'arrotondamento della manica, intrecc. ai lati 6 m. all'inizio dei 2 f. seg. e pros. diminuendo ai lati, 1 m. nel 1° f. sul dir. seg., poi 1 m. ogni 4 f. per altre 8 (9) volte (a destra 2 ins. a dir., a sinistra 1 acc.) [= 13 (15) m.]. Al termine, a cm 58,5 (61,5) di alt. tot., intrecc. tutte le m.

Spalline: con i f. n. 5 avv. 9 m e lav. a coste 1/1, iniziando con 1 dir., 1 rov. Eseguiti 12 (14) f., iniziare a dim. ai lati, all'interno della prima e dell'ultima m., 1 m. nel f. sul dir. seg. e 1 m. dopo 2 f. (a destra lav. 1 acc., a sinistra 2 ins. a dir.). Dopo i 2 f. seg. lav. 1 acc. doppia fra le 3 m. centrali e nel f. sul dir. seg. eseguire 1 acc. doppia fra le 3 m. rimaste. Intrecc. la m. ottenuta.

Eseguire un'altra spallina allo stesso modo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Per il collo, con i f. n. 5 riprendere 57 (61) m. lungo lo scollo e lav. a m. rasata, iniziando con il f. a rov., sul rov. del lavoro. Eseguiti 28 f. a m. rasata intrecc. tutte le m. Piegare il bordo a metà sul rov. e cucire le m. intrecciate lungo il margine dello scollo.

Per il bordo esterno di apertura del davanti destro con i f. n. 5 riprendere 83 (87) m. lungo il lato di apertura del davanti destro e 14 m. lungo il lato di collo inserendo il f. destro in entrambi gli strati; lav. 6 f. a m. tubolare e chiudere le m. con l'ago a punto maglia.

Lav. il bordo esterno di apertura del davanti sinistro come il destro, ma riprendere le m. in senso inverso.

Per il bordo interno di apertura del davanti destro, con il lavoro a rov., con i f. n. 4 e il filato a un filo, da davanti le m. del bordo esterno riprendere, lungo la 3a m. dal margine di apertura, 15 m. lungo il collo inserendo il f. destro nel solo strato sul rov. e 84 (89) m. lungo il lato di apertura

sempre all'interno di 3 m. dal margine, lav. 4 f. a m. rasata rov., iniziando con il f. a rov., sul dir. del lavoro. Intrecc. tutte le m.

Lav. il bordo interno di apertura del davanti sinistro come il destro, ma riprendere le m. in senso inverso.

Cucire i lati della cerniera lungo l'apertura, fra i due bordi, quindi cucire le m. intrecciate del bordo interno lungo la base della cerniera, sul rov. del lavoro. Cucire la base delle spalline lungo il margine della parte superiore dello scolfo, centrandole alla cucitura della spalla. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche inserendo così la base della spallina nella cucitura. Attaccare 2 stelline al centro della spallina e fermare la punta della spallina con un bottone.

