

24. MAGLIA GRIGIA



Media difficoltà

Taglie S (M)

Misure

Busto 86 (94) cm

Lunghezza 48(52) cm

OCCORRENTE

8 (9) gomitoli di filato **ZARA KID** (Filatura di Crosa) 51% lana, 39% poliammide, 10% kid mohair (125 m/50 gr) col. n. 16 (grigio)

Un paio di ferri n. 4,5

Un ago da lana con punta arrotondata.

Un ferro ausiliario.

Segna-maglie.

CAMPIONI

23 m. e 30 ferri: = 10 cm a maglia rasata lavorata con i f. n. 4,5.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare. Maglia rasata.

Per l'esecuzione dei punti base vedere L'ABC del lavoro a Maglia.

2 m. incr. a destra: mettere 1 m. in sospeso sul f. ausil. dietro il lavoro, 1 dir. e lav. a dir. la m. in sospeso.

Punto treccine (si lavora su un n. di m. multiplo di 3):

1° f. (dir. del lavoro): 1 rov., * 1 rov., 2 dir. *, rip. sempre da * a * fino alle ultime 2 m., term. con 2 rov.

2° f. e 4° f. (rov. del lavoro): 2 dir., * 2 rov., 1 dir. *, rip. sempre da * a * fino all'ultima m., term. con 1 dir.

3° f. (dir. del lavoro): 1 rov., * 1 rov., 2 m. incr. a destra *, rip. sempre da * a * fino alle ultime 2 m., term. con 2 rov.

Rip. sempre il 3° e il 4° f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 4,5 avv. 99 (108) m.; per il bordo lav. 4 f. a maglia tubolare e 16 f. a punto treccine. Pros. a m. rasata. A cm 45 (49) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., lav. 8 a punto treccine, iniziando dal 3° f. del punto e 4 f. a maglia tubolare; chiudere le m. con l'ago a punto maglia.

Davanti: lav. come il dietro.

Manica: con i f. n. 4,5 avv. 57 (63) m. e lav. il bordo come il dietro. Pros. a m. rasata.

A cm 9 di alt. tot., dopo aver lavorato un sul. sul rov., per lo sbieco della manica, aum. ai lati all'interno delle prime e delle ultime 2 m., 1 m., poi 1 m. ogni 10 f. per altre 11 volte (lav. 1 aum. intercalato a dir.) [= (81 (87) m.).

A cm 47 (49) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., lav. come segue:

F. seg. (dir. del lavoro): * 1 rov., 2 m. incr. a destra *, rip. sempre da * a * per tutto il f.

F. seg. (rov. del lavoro): * 2 rov., 1 dir. *, rip. sempre da * a *.

Intrecc. tutte le m.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle per cm 2,5 (3,5) dal margine esterno. Attaccare le maniche, cucire i sottomanica e i fianchi.

