

28. MAGLIA CON ROMBETTI



Media difficoltà

Taglie S (M)

Misure

Busto 88 (96) cm

Lunghezza 58 (61,5) cm

OCCORRENTE

12 (13) gomitoli di filato **ZARA** (Filatura di Crosa) 100% pura lana extrafine merino superwash, (125 m/50 gr) col. n. 1889 (verde)

Un paio di ferri n. 5

Un paio di ferri n. 4,5

Un ferro ausiliario.

Un ago da lana con punta arrotondata.

Segna-maglie.

CAMPIONI

27 m. e 31 ferri: = 10 cm a punto rombetti lavorato con i f. n. 5.

29 m. e 27 ferri: = 10 cm a coste 1/1 lavorate con i f. n. 5.

PUNTI IMPIEGATI

Coste 1/1. Maglia rasata.

Per l'esecuzione dei punti base vedere L'ABC del lavoro a Maglia.

3 m. incr. a destra: mettere 2 m. in sospeso dietro al lavoro, 1 dir. e lav. a dir. le 2 m. in sospeso.

3 m. incr. a sinistra: mettere 1 m. in sospeso davanti al lavoro, 2 dir. e lav. a dir. la m. in sospeso.

Punto rombetti (si lavora su un n. di m. multiplo di 6):

1° f. (dir. del lavoro): a dir.

2° f. (rov. del lavoro): * 1 rov. avvolgendo 2 volte il filo sul f. destro, 4 rov., 1 rov. avvolgendo 2 volte il filo sul f. destro *, rip. sempre da * a *.

3° f. (dir. del lavoro): * 1 dir. lasciando scendere dal f. il filo avvolto nel f. precedente, 4 dir., 1 dir. lasciando scendere dal f. il filo avvolto nel f. precedente *, rip. sempre da * a *.

4° e 6° f. (rov. del lavoro): * 1 m. passata a rov., 4 rov., 1 m. passata a rov. *, rip. sempre da * a *.

5° f. (dir. del lavoro): * 1 m. passata a dir., 4 dir., 1 m. passata a dir. *, rip. sempre da * a *.

7° f. (dir. del lavoro): * 3 m. incr. a sinistra, 3 m. incr. a destra *, rip. sempre da * a *.

8° f. (rov. del lavoro): * 2 rov., 2 rov. avvolgendo 2 volte il filo sul f. destro per ciascuna m., 2 rov *, rip. sempre da * a *.

9° f. (dir. del lavoro): * 2 dir., 2 dir. lasciando scendere per ogni m. il filo avvolto nel f. precedente, 2 dir. *, rip. sempre da * a *.

10° e 12° f. (rov. del lavoro): * 2 rov., 2 m. passate a rov., 2 rov. *, rip. sempre da * a *.

11° f. (dir. del lavoro): * 2 dir., 2 m. passate a dir., 2 dir. *, rip. sempre da * a *.

13° f. (dir. del lavoro): * 3 m. incr. a destra, 3 m. incr. a sinistra *, rip. sempre da * a *.

14° f. (rov. del lavoro): lav. come il 2° f.

Rip. sempre dal 3° al 12° f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 4,5 avv. 119 (131) m.; per il bordo lav. 32 f. a coste 1/1, diminuendo 1 m. alla fine dell'ultimo f. eseguito sul rov. del lavoro [= 118 (130) m.].

Pros. con i f. n. 5 impostando il lavoro come segue: 2 m. a m. rasata, 114 (126) m. a punto rombetti, 2 m. a m. rasata.

Eseguiti 91 (97) f. a punto rombetti, lav. 1 f. a rov., sul rov. del lavoro, poi per lo scalfo manica intrecc. ai lati 5 m.; contemporaneamente pros. a coste 1/1, iniziando dopo l'intreccio delle prime 5 m. con 1 rov., 1 dir. e dim. 1 m. al centro nel corso del 1° f. Ancora per gli scalfi dim. ai lati, all'interno delle prime e delle ultime 4 m., 2 m. nel corso del 1° f. sul dir. seg., poi 2 m. ogni 2 f. per altre 4 (5) volte (lav. a destra 1 acc. doppia, a sinistra 3 ins. a dir.) [= 87 (95) m.]. A cm 19 (20,5) dall'inizio degli scalfi e intrecc. tutte le m.

Davanti: lav. come il dietro.

Manica: con i f. n. 4,5 avv. 61 (67) m. per il bordo lav. 32 f. a coste 1/1, diminuendo 1 m. alla fine dell'ultimo f., eseguito sul rov. del lavoro [= 60 (66) m.].

Pros. con i f. n. 5, impostando il lavoro come segue: 3 m. a m. rasata, 54 (60) m. a punto rombetti, 3 m. a m. rasata.

A cm 11 (12) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo sbieco della manica, aum. ai lati, all'interno delle prime e delle ultime 2 m., 1 m. nel corso del 1° f. sul dir. seg., poi 1 m. ogni 8 (6) f. per altre 11 (12) volte (lav. 1 aum. intercalato a dir.) [= 84 (92) m.]; appena il n. delle m. lo consente pros. il punto rombetti anche sulle m. aumentate.

A cm 40 (41,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov., per l'arrotondamento della manica, intrecc. ai lati 5 m. e pros. diminuendo, all'interno delle prime e delle ultime 2 m., 2 m. nel corso del 1° f. sul dir. seg., poi 2 m. ogni 4 f. per altre 14 (15) volte (lav. a destra 1 acc. doppia, a sinistra 3 ins. a dir.) [= 14 (18) m.]. A cm 60 (62,5) di alt. tot. intrecc. tutte le m.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle dal margine esterno e per cm 6.
Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.

